SecatFlex SL

Pielnik-aplikator gnojowicy.

01/2024

HOLMER

- do upraw z rozstawem rzędów 75 cm – zoptymalizowany do stosowania w uprawach kukurydzy
- praca na 10 rzędach jednocześnie – wydajność dzięki sile uderzenia
- krótka konstrukcja – dla małych sił dźwigni na pojeździe holowniczym
- kompaktowy korpus pielnika – doskonała stabilność toru jazdy nawet przy wyższych prędkościach
- trzystopniowe mechaniczne napięcie wstępne sprężyny – dla indywidualnej regulacji siły nacisku
- oddzielny cylinder SectionControl w korpusie pielnika – w celu zmniejszenia ryzyka uszkodzeń liści na uwrociu
- 2 przesunięte względem siebie redlice jako narzędzia do pielenia – do pełnej obróbki rzędów pośrednich
- wylot gnojowicy w cieniu redlic – dla czystego podawania gnojowicy do wierzchniej warstwy gleby bez mieszania
- 3. zęby rozmieszczone pośrodku – w celu przykrywania glebą otwartych obszarów uprawnych
- odporne na zużycie łożyska ślizgowe – wysoka żywotność i niskie koszty konserwacji

Pielnik-aplikator gnojowicy SecatFlex SL to nowe urządzenie dołączające do gamy produktów firmy HOLMER. Konstrukcja ta to efekt 25 lat doświadczenia w zakresie aplikowania gnojowicy. Głównym celem projektu pielnika-aplikatora gnojowicy SecatFlex SL było ścisłe dopasowanie do maszyny Terra Variant 435 oraz możliwość nawożenia w uprawach stojącej kukurydzy. Dzięki chroniącym glebę oponom VF 580/85 R 42, niewielkich rozmiarów Terra Variant z łatwością mieści się między rzędami kukurydzy, niezależnie od ścieżek technologicznych i dostarcza nawóz organiczny tam, gdzie jest potrzebny – bezpośrednio do korzeni roślin. Wąski promień skrętu umożliwia jazdę pas w pas na uwrociu. W ten sposób nie dochodzi do niekorzystnego przejeżdżania po roślinach - to decydująca zaleta w porównaniu z konwencjonalną, ciągnioną technologią aplikacji gnojowicy.

Metoda polegająca na połączonej aplikacji gnojowicy z jednoczesnym zwalczaniem chwastów w uprawie kukurydzy, w optymalnym czasie jest ciekawą ofertą dedykowaną nie tylko gospodarstwom ekologicznym. Oprócz mechanicznego zwalczania chwastów, pielenie ma również inne zalety: rozbija zbite i zaskorupione powierzchnie, dodatkowo mineralizując azot organiczny w glebie, a także umożliwia łatwiejsze wsiąkanie deszczu. Tym samym proces pielenia zapewnia stabilne plony i wysoką wydajność.

Samojezdny wóz ze zbiornikiem na gnojowicę Terra Variant 435 i nowy pielnik-aplikator gnojowicy SecatFlex SL wyznaczają nowe standardy nawożenia w uprawach kukurydzy.

SecatFlex SL	
Szerokość robocza	7,5 m
Szerokość transportowa	2,99 m
Długość	2,26 m
Ciężar	2300 kg
Odstęp między rzędami	75 cm
Rozmiar opon kół podporowych	4 koła podporowe po 16 x 6,50 - 8
Wysokość ramy w polu	780 mm
Liczba jednostek	10
Ścieżka równoległoboku pojedyncza jednostka	plus/minus 125 mm
Przesunięcie równoległe	plus/minus 230 mm
Rozdzielacz otworowy	VOGELSANG DMX570 24 DN 50
Urządzenia sterujące	1 x dwustronnego działania dla klap 1 x kabel wykrywający obciążenie wraz z Power Beyond 1 x ciągły przepływ oleju
Mocowanie trzypunktowe	KAT II/III
Wyposażenie opcjonalne	SectionControl System kamer z wyświetlaczem dotykowym do prowad-zenia w rzędzie ramy przesuwnej 2 talerze redlicy zapobiegające znoszeniu na zboczu

Zastrzegamy sobie prawo do zmian związanych z postępem technicz nym, zatwierdzonych przez TÜV i organizacje branżowe, zgodne z przepisami CE.
Sprzęt zależy od przepisów obowiązujących w danym kraju.

HOLMER

01/2024

HOLMER Maschinenbau GmbH
Regensburger Straße 20
84069 Schierling/Eggmühl
GERMANY

+49 (0) 94 51/93 03-0
info@holmer-maschinenbau.com
www.holmer-maschinenbau.com